EDGE Analoge 4 Kanal Eingangskarte

Die SymNet Edge Systemhardware besitzt vier konfigurierbare Kartenschächte auf der Rückseite für bis zu 16 Audiokanäle für Ein- oder Ausgang. Die analoge Eingangskarte bietet vier Mic/Line Eingänge mit 48V Phantomspeisung, 54 dB Verstärkung und ±24 dB Empfindlichkeitsanpassung. Die Eingänge sind elektronisch symmetriert und stehen als Terminal Steckkontakte zur Verfügung. Für jeden Eingang stehen individuelle Kontrollmöglichkeiten für Verstärkung und Anzeige, Trim, Mute und Phasendrehung zur Verfügung.



Leistungsmerkmale

- Mic/Line Pegel Eingangskarte. Bis zu 4 Karten pro Edge Rahmen
- +48 V Phantomspeisung.
- 54 dB Mikrofon Vorverstärkung.
- Erweiterte Dynamik 115 dB.
- Vor Ort durch qualifiziertes Personal montierbar.

Technische Daten

Anzahl der Eingänge	Vier (4) schaltbare Eingänge, Mic- oder Line Pegel.
Anschlüsse	3,81 mm Terminal Steckkontakte.
Nominaler Eingangspegel	+4 dBu mit 20 dB Headroom.
Maximaler Eingangspegel	+24 dBu (+22,8 dBu an 2 kOhm Lastimpedanz)
Maximaler Eingangspegel	+23 dBu
Mic Pre-Amp Verstärkung	„0, 11.8, 24, 44 oder 54 dB schaltbar mit ±24dB Trim“
Mic Pre-Amp EIN	< -127dB mit 15 Ohm Quellimpedanz
CMRR	> 76 dB @1 kHz, 0 dB Verstärkung
Eingangsimpedanz	8 kOhm symmetrisch, 4 kOhm unsymmetrisch
Phantomspeisung(pro Kanal)	+48 VDC @ 10 mA Maximum
Dynamikbereich	> 115 dB(A-bewertet)
THD+Noise	< -94 dB(unbewertet); 1 kHz @ +22 dBu mit 0 dB Verstärkung.
Latenzzeit	0,28 ms

Mechanische Daten

	Spezifikationen
Versandgewicht	0,45 kg
Prüfungen und Freigaben	EN 55103-1, EN 55103-2, FCC Part 15, RoHS.