PRO X USB-C Kabel

Anschlusskabel für PRO X- und PRO-Kopfhörer (1,6 m)
mit integriertem DAC

Best.-Nr. 728.497



MERKMALE

- USB-C auf 3-pol. Mini-XLR (verriegelbar)
- Direkte Verbindung zwischen Kopfhörer und kompatiblen USB-C-Geräten
- Professionelle Audioqualität dank High-End DAC
- Inklusive Fernbedienung und integriertem Kondensatormikrofon
- Spritzwassergeschützt (IP65-Zertifizierung)

KOMPATIBILITÄT

Das PRO X USB-C Kabel ist kompatibel mit folgenden Kopfhörern:

- DT 700 PRO X
- DT 900 PRO X
- DT 1770 PRO
- DT 1990 PRO

Das PRO X USB-C Kabel ist kompatibel mit allen gängigen Smartphones, Tablets und Computern mit USB-C Anschluss, welche die USB-Host-Funktion bzw. USB OTG (On-The-Go) unterstützen.

CREATE THE AMAZING

beyerdynamic

beyerdynamic GmbH & Co. KG
Theresienstr. 8 · 74072 Heilbronn / Germany
Tel. +49 (0) 71 31 / 617 - 300 · info@beyerdynamic · www.beyerdynamic.de

Weitere Vertriebspartner weltweit finden Sie im Internet unter www.beyerdynamic.com
Abbildungen nicht vertragsbindend. Änderungen vorbehalten. D1/PRO X USB-C Kabel (10.22)

PRO X USB-C Kabel

Anschlusskabel für PRO X- und PRO-Kopfhörer (1,6 m)
mit integriertem DAC

Best.-Nr. 728.497

BESCHREIBUNG

Klanglich abgestimmt auf die Studiokopfhörer DT 700 PRO X, DT 900 PRO X, DT 1770 PRO und DT 1990 PRO, bietet das PRO X USB-C Kabel professionelle Audioqualität an Smartphone, Tablet oder Notebook / PC / MacBook mit USB-Ausgang. Das PRO X USB-C Kabel funktioniert an allen Geräten, die über eine USB-Host-Funktion bzw. USB OTG (On-The-Go) verfügen.

Der integrierte Digital-Analog-Wandler (DAC) ermöglicht einen Wechsel zwischen unterschiedlichen Endgeräten bei konstant hoher Audioqualität. Durch das integrierte Mikrofon kann der Kopfhörer für Telefonate genutzt werden. Lautstärke oder das Abspielen von Tracks lassen sich intuitiv über die integrierte Fernbedienung steuern.

Dank ausgewählter Materialien ist das PRO X USB-C-Kabel die ideale Ergänzung für PRO X- oder PRO-Kopfhörer mit 3-poligem Mini-XLR-Anschluss. Das 1,6 Meter lange Kabel lässt sich an der Kopfhörerschale verriegeln. Die Fernbedienung und das integrierte Kondensatormikrofon befinden sich in einem strapazierfähigen Aluminiumgehäuse. Die IP65-Zertifizierung bestätigt zudem den Schutz gegenüber Spritzwasser.

TECHNISCHE DATEN

Kopfhörer

Frequenzgang	5 – 80.000 Hz
Nennimpedanz	0,5 Ω
Ausgangsleistung	21 mW @ 48 Ω 16 mW @ 250 Ω
Klirrfaktor	0,0007%
Signal-Rauschabstand	113 dB (A) @ 48Ω 119 dB (A) @ 250 Ω
Kanalabstand	97 dB
Kompatibel mit EN 50332	Ja
Kabellänge	1,6 m
Gewicht	45 g
Kabelführung	einseitig links, steckbar
Anschluss Kopfhörer	Mini-XLR (3-polig)
Anschluss Endgerät	USB-C 2.0
Schutzklasse	IP65

Mikrofon

Wandlertyp	Elektret-Kondensator
Richtcharakteristik	Kugel
Mikrofonempfindlichkeit	-14 dBFS/Pa

USB

USB-C-Version	USB 2.0 High Speed
DAC	ESS ES9280A PRO
Max. Abtastrate	384 kHz / 32 Bit
Audio Output Samplegröße (Lautsprecher)	32 / 24 / 16 Bit
Audio Output Abtastrate (Lautsprecher)	384 / 352,8 / 192 / 176,4 / 96 / 88,2 / 48 / 44,1 kHz
Unterstützte Audio Dateiformate	hängt vom Abspielgerät ab

CREATE THE AMAZING

beyerdynamic

beyerdynamic GmbH & Co. KG
Theresienstr. 8 · 74072 Heilbronn / Germany
Tel. +49 (0) 71 31 / 617 - 300 · info@beyerdynamic · www.beyerdynamic.de

Weitere Vertriebspartner weltweit finden Sie im Internet unter www.beyerdynamic.com
Abbildungen nicht vertragsbindend. Änderungen vorbehalten. D1/PRO X USB-C Kabel (10.22)