

Carte 4 entrées analogiques

Réf : SY/EXP/4IN/A

Symetrix - Carte 4 entrées micro / ligne analogiques

Description

Carte 4 entrées micro / ligne analogiques

Fiche technique

Caractéristiques
- Echantillonnage : 48 kHz / 24 bits
- Réponse en fréquences : 20 Hz - 20 kHz (+/- 0,5 dB)
- Dynamique : > 115 dB (pondération A)
- THD + bruit : < -94 dB (sans pondération)
- Latence : < 0,28 ms
- Gain micro jusqu'à +54 dB

Nombre de Canaux
- 4 entrées micro / ligne analogiques avec alimentation fantôme +48 V

Poids
- 0,00 Kg



Carte 4 sorties numériques

Réf : SY/EXP/4OUT/D

Symetrix - Carte 4 sorties numériques

Description

Carte 4 sorties numériques S/PDIF ou AES

Fiche technique

Caractéristiques
- Echantillonnage interne : 48 kHz / 24 bits
- Accepte des horloges externes comprises entre 12 kHz et 96 kHz
- Formats de sortie : S/PDIF ou AES
- Dynamique : > 128 dB (sans pondération)
- THD + bruit : < -125 dB (sans pondération)
- Latence : 2,1 ms à 48 kHz

Nombre de Canaux
- 4 sorties numériques S/PDIF ou AES

Poids
- 0,00 Kg



Symetrix

Carte 4 sorties analogiques

Réf : SY/EXP/4OUTA

Symetrix - Carte 4 sorties ligne analogiques

Description

Carte 4 sorties ligne analogiques

Fiche technique

Caractéristiques
- Echantillonnage : 48 kHz / 24 bits
- Réponse en fréquences : 20 Hz - 20 kHz (+/- 0,5 dB)
- Dynamique : > 117 dB (pondération A)
- THD + bruit : < -95 dB (sans pondération)
- Latence : < 0,6 ms

Nombre de Canaux
- 4 sorties ligne analogiques

Poids
- 0,00 Kg



Carte 4 entrées numériques

Réf : SY/EXP/4IN/D

Symetrix - Carte 4 entrées numériques

Description

Carte 4 entrées numériques S/PDIF ou AES acceptant des signaux de 12 kHz à 96 kHz

Fiche technique

Caractéristiques
- Echantillonnage interne : 48 kHz / 24 bits
- Accepte des signaux dont l'échantillonnage est compris entre 12 kHz et 96 kHz
- Format de signal : S/PDIF ou AES
- Dynamique : > 128 dB (sans pondération)
- THD + bruit : < -125 dB (sans pondération)
- Latence : 2,1 ms à 48 kHz

Nombre de Canaux
- 4 entrées numériques S/PDIF ou AES acceptant des signaux de 12 kHz à 96 kHz

Poids
- 0,00 Kg



Carte 4 entrées avec anti-echo (AEC)

Réf : SY/EXP/4AEC

Symetrix - Carte 4 entrées avec anti-echo (AEC)

Description

Carte 4 entrées micro analogiques avec anti-echo (AEC)

Fiche technique

Caractéristiques
- Echantillonnage : 48 kHz / 24 bits
- Réponse en fréquences : 20 Hz - 20 kHz (+/- 0,5 dB)
- Dynamique : > 115 dB (pondération A)
- THD + bruit : < -94 dB (sans pondération)
- Latence sans AEC : < 0,28 ms
- Latence AEC actif : < 11 ms
- Gain micro jusqu'à +54 dB

Nombre de Canaux
- 4 entrées micro analogiques avec anti-écho et alimentation fantôme +20 V

Poids
- 0,00 Kg